

## Różnice w kolorze malowanych okładzin

22 kwiecień 2019

**Z przyczyn technicznych Puidukoda OU nie gwarantuje, że w rzeczywistości kolory będą wyglądać dokładnie tak, jak pokazano na kartach kolorów lub próbkach.**

Kolory są jak najbardziej zbliżone do kolorów przedstawionych na kartach kolorów lub próbkach.

Kolory na wykresach lub próbkach są jak najbardziej zbliżone do rzeczywistych, ale wynik końcowy może się różnić od przedstawionego na papierze lub w formie próbki, ponieważ po nałożeniu na powierzchnie drewniane stopień połysku, pokrycie i absorpcja kolorów są różne.

Różnice między rzeczywistymi kolorami i kolorami wykazanymi na kartach kolorów i próbkach zależą od wielu czynników, takich jak rodzaj drewna, jego porowatość, obróbka powierzchni (strugana lub cięta piłą), metoda nakładania farby, liczba warstw farby oraz stopień wysuszenia farby (czy farba jest już całkowicie sucha, czy powierzchnie zostały świeżo pomalowane).

W przypadku, gdy kolor lub barwnik są produkowane na podstawie wykresu lub próbki innego producenta, różnicę wizualną można przypisać producentowi z powodu określonych surowców i pigmentów, które różnią się od surowców i pigmentów oryginalnych.

Z reguły różnice w kolorze są bardziej widoczne w przypadku stosowania produktów do impregnacji drewna o wyższej absorpcji, takich jak bejce i farby bezbarwne; ryzyko wystąpienia różnic w kolorze jest mniejsze w przypadku stosowania farb kryjących.

Produkty malowane, które pochodzą z dwóch różnych partii produkcyjnych mogą mieć niewielkie różnice w kolorze. Podczas montażu należy zwrócić uwagę na to, aby wszystkie produkty instalowane na ścianie pochodziły z tej samej partii produkcyjnej.